

КОСИЛКА ТРАКТОРНАЯ КТС-1.6



Модель	КТС-1.6
Производительность, га/ч	0,48...1,3
Масса, кг, не более	200
Ширина захвата за один проход, мм	1600
Минимальная высота среза, мм	40
Толщина срезаемых стеблей, веток, мм, не более	30
Скорость движения при установке на трактор, км/ч, не более: рабочая/транспортная	3...8/25

ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ К2



Модель	К2
Количество корпусов, шт	2
Производительность, га/ч	0,37...0,54
Масса, кг, не более	120
Ширина захвата корпуса/рабочая ширина, мм	270/540
Максимальная глубина вспашки, мм	250
Скорость движения при установке на трактор, км/ч, не более: рабочая/транспортная	7...10/15

ПОЧВОФРЕЗА ПФ160



Модель	ПФ160
Производительность, га/ч	0,24-0,8
Масса, кг	300
Рабочая глубина, мм	150
Рабочая ширина захвата, мм	1,6
Рабочая скорость, не менее, км/ч	1,5-5

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Модель	МУ-320/422/622			МПУ-320/422/622			МП-320/422/622		
Тип	колесная			колесная			колесная		
База трактора BELARUS	320.4М	422.1	622	320.4М	422.1	622	320.4М	422.1	622
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: длина/ширина/высота	5500/1900/2370	5800/2250/2500	6000/2500/2600	6150/1800/2370	6350/2250/2500	6600/2500/2600	4650/1800/2370	4800/1800/2500	5000/1800/2600
Габаритный радиус поворота в транспортном положении, мм	4200	5000	6000	5000	5000	6000	5000	5000	6000
Масса эксплуатационная, кг: * - с оросительной системой	2250/2450*	2750/3000*	3100/3350*	2400/2600*	2900/3150*	3250/3500*	2250	2750	3350
Скорость движения, км/ч транспортная/рабочая	25/10	25/12	25/12	25/10	25/12	25/12	25/10	25/12	25/12

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ

Рабочая ширина ковша, мм		1530	1640	1530	1640
Габаритная высота с максимально поднятым ковшом, мм		3450	3550	3450	3550
Вместимость ковша номинальная, м³		0,3	0,4	0,3	0,4
Грузоподъемность погрузчика, кг		400	650	400	650
Дополнительная комплектация	быстроремонное оборудование				

ОБОРУДОВАНИЕ ЩЕТОЧНОЕ

Модель	ЩТ-15/ЩТМ-15*	ЩТ-20	ЩТ-15/ЩТМ-15*	ЩТ-20
Ширина захвата, мм	1300/1260*	1710	1300/1260*	1710
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1710/1840/990/1730*/1820*/980*	1888/2327/990	1710/1840/990/1730*/1820*/980*	1888/2327/990
Масса, кг	295/310*	320	295/310*	320
Диаметр щетки, мм	550	550	550	550
Частота вращения щетки, об/мин	260	260	260	260
Угол поворота щетки (постоянный), °	60	60	60	60
Дополнительная комплектация	оросительная система			

* характеристики для ЩТМ-15 - щетка тракторная механическая

ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ

Модель	ОТ-18	ОТ-20	ОТ-25
Рабочая ширина отвала при угле установки 60°/90°, мм	1560/1800	1730/2000	2150/2500
Габаритные размеры, мм: высота/ширина	1800/590	2000/590	2500/590
Масса, кг	110	120	140
Производительность при очистке проезжей части от свежепавшего снега, м³/ч	2000	2200	2500
Дополнительная комплектация	гидроповоротный механизм управления		



bztlda.official



@bztlda.official



@bztlda.official



bztlda.official



bztlda.official



bztlda.official

Открытое акционерное общество "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225, +375 (225) 46 91 65, 46 78 15, +375 (29) 639 86 93
tdatractor@bztlda.by



BZTDA

БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ТРАКТОРАМ

для тракторов BELARUS 0,6 и 0,9 класса



www.bztlda.by

POWERED BY
BZTDA

ОТВАЛ ТРАКТОРНЫЙ ОТ-18/20/25



Модель	механический	ОТ-18	ОТ-20	ОТ-25
	гидроповоротный	ОТ-18-01	ОТ-20-01	ОТ-25-01
Габаритные размеры: ширина/высота, мм		1800/590	2000/590	2500/590
Рабочая ширина отвала при угле установки 60°/90°, мм, не менее		1560/1800	1730/2000	2150/2500
Скорость движения при установке на трактор, км/ч, не более:			18/25	18/36
рабочая/транспортная		18/25		
Угол поворота отвала на каждую сторону, °		30	30	30
Производительность при очистке проезжей части от свежеевыпавшего снега, м²/ч, не менее		2000	2200	2500
Масса, кг		110	120	140
Максимальная высота свежеевыпавшего снега убираемого за один проход, мм		500	500	500
Агрегатирование с тракторами класса		0,6	0,6	0,9

ЩЕТКА ТРАКТОРНАЯ ЩТ-15/20




Модель	ЩТ-15	ЩТ-20
	с оросительной системой на 200 л	ЩТ-20-01
Ширина захвата, мм	1300	1710
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1710/1840/990	1888/2327/990
Масса, кг	295	320
Диаметр щетки, мм	550	550
Частота вращения щетки, об/мин	260	260
Угол поворота щетки (постоянный), град.	60	60
Максимальная высота свежеевыпавшего снега и мелкого мусора, убираемого за один проход, мм	100	100
Производительность при очистке проезжей части от свежеевыпавшего снега и мелкого мусора (при скорости 8-10км/ч), м²/ч	11700	17100
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,9

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ PMT-330/330A/450



Полуприцепы оснащены колодочными тормозами с пневмоприводом, открывающимися боковыми и задними бортами, гидрооборудованием для разгрузки.



НОВИНКА

Полуприцепы тракторные PMT-330.3/330A.3/450.3

оснащены разгрузочным гидравлическим агрегатом с разгрузкой на 3 стороны.

Модель	PMT-330	PMT-330A	PMT-450
Грузоподъемность, кг	3300	3800	4500
Масса, кг	1120	1130	1250
Вместимость кузова, м³	2,7	2,7	3,2
Погрузочная высота, мм: по полу кузова/ по бортам	1100/1600	1100/1600	1100/1600
Внутренний размер кузова, мм: длина/ ширина/ высота	3000/1700/530	3000/1700/530	3000/2000/530
Габаритные размеры: , мм длина/ ширина/ высота	4500/1900/1800	4500/1900/1800	4500/2200/1800
Колея, мм	1400	1400	1600
Дорожный просвет, мм	300	300	300
Шины	13,7/75-16HC8	13,7/75-16HC8	13,7/75-16HC10
Допускаемая нагрузка на ТСУ трактора, кг	500	600	700
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,6	0,9

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: НАДСТАВНЫЕ БОРТА



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПР-320 РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА РП-500/ 500-01



Модель	ПР-320	РП-500	РП-500-01
Производительность, тыс., м³/ч	25...75	25...75	25...75
Масса, кг	150	130	155
Рабочая скорость, км/ч	6...15	6...15	6...15
Транспортная скорость, км/ч, до	20	20	20
Рабочая ширина разбрасывания, м	2...5	2...6	2...6
Вместимость, т, не более	0,25	0,5	0,7
Допускаемая влажность песка, %	15	15	15
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1015/1100/1100	1160/1200/1200	1160/1200/1530
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,6	0,9

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ СТ-1500



Модель	СТ-1500
Производительность, м³/ч	300
Масса, кг, не более	300
Рабочая скорость, км/ч	1...3
Транспортная скорость, км/ч, до	20
Дальность выброса основной массы снега, м	20
Рабочая ширина захвата, мм, не менее	1500
Высота снежного покрова, мм, не более	500
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	950/1550/1500
Агрегатирование с тракторами класса	0,6-0,9

ЗАПЛАНИРОВАНО ОСВОЕНИЕ:



КОСИЛКА РОТОРНАЯ



МУЛЬЧЕР



ОТВАЛ на ПНУ