

КУПИТЕ ВМЕСТЕ С ТРАКТОРОМ

КОСИЛКА ТРАКТОРНАЯ КТС-1,6



ПЛУГ ЛЕМЕШНЫЙ К2



ПОЧВОФРЕЗА ПФ160



ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ
ПМТ-330/-330А/-450



СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ СТ-1500



ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПР-320



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА РП-500/-500-01



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА



Модель	МУ-320/422/622			МПУ-320/422/622			МП-320/422/622		
Тип	колесная			колесная			колесная		
База трактора BELARUS	3204M	422.1	622	3204M	422.1	622	3204M	422.1	622
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: длина/ширина/высота	5500/1900/2370	5800/2250/2500	6000/2500/2600	6150/1800/2250	6350/2500/2600	6600/2500/2600	4650/1800/2370	4800/1800/2500	5000/1800/2600
Габаритный радиус поворота в транспортном положении, мм	4200	5000	6000	2370	5000	6000	5000	5000	6000
Масса эксплуатационная, кг: * - с оросительной системой	2250/2450*	2750/3000*	3100/3350*	2400/2600*	2900/3150*	3250/3500*	2250	2750	3350
Скорость движения, км/ч транспортная/рабочая	25/10	25/12	25/12	25/10	25/12	25/12	25/10	25/12	25/12

ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ

Рабочая ширина ковша, мм		1530	1640	1530	1640
Габаритная высота с максимально поднятым ковшом, мм		3450	3550	3450	3550
Вместимость ковша номинальная, м³		0,3	0,4	0,3	0,4
Грузоподъемность погрузчика, кг		400	650	400	650
Дополнительная комплектация	быстросъемное оборудование				

ОБОРУДОВАНИЕ ЩЕТОЧНОЕ

Модель	ЩТ-15/ЩТМ-15*	ЩТ-20	ЩТ-15/ЩТМ-15*	ЩТ-20
Ширина захвата, мм	1300/1260*	1710	1300/1260*	1710
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1710/1840/990	1888/2327/990	1710/1840/990	1888/2327/990
Масса, кг	295/310*	320	295/310*	320
Диаметр щетки, мм	550	550	550	550
Частота вращения щетки, об/мин	260	260	260	260
Угол поворота щетки (постоянный),	60	60	60	60
Дополнительная комплектация	оросительная система			

* характеристики для ЩТМ-15 - щетка тракторная механическая

ОБОРУДОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРНОЕ

Модель	ОТ-18	ОТ-20	ОТ-25
Рабочая ширина отвала при угле установки 60°/90°, мм	1560/1800	1730/2000	2150/2500
Габаритные размеры, мм: высота/ширина	1800/590	2000/590	2500/590
Масса, кг	110	120	140
Производительность при очистке проезжей части от свежевыпавшего снега, м³/ч	2000	2200	2500
Дополнительная комплектация	гидроповоротный механизм управления		



bztlda.official



@bztlda.official



@bztlda.official



bztlda.official



bztlda.official



bztlda.official



БОБРУЙСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И АГРЕГАТОВ

МАЛОГАБАРИТНЫЕ ТРАКТОРЫ BELARUS

www.bztlda.by



POWERED BY
BZTDA

Открытое акционерное общество "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225, +375 (225) 46 91 65, 46 78 15, +375 (29) 639 86 93
tdatractor@bztlda.by

BELARUS-311/311M



Модель	BELARUS-311	BELARUS-311M
Тип двигателя, количество цилиндров	Laidong 3T30 3 цилиндра, дизель	MMZ-3LD 3 цилиндра, дизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	24,3 (33,0)	26,0 (35,4)
Число передач: вперед/назад	8/4 (опция: 16/8)	
Привод	4x4 или 4x2	
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	зависимый, 540	
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3050/1300/2280	
База трактора, мм	1660	
Колея по передним колесам, мм	1000, 1200, 1350	
Колея по задним колесам, мм	1000, 1160	
Дорожный просвет, мм	320	
Масса эксплуатационная, кг	1500	
Шины при 4x4: передние/задние	210/80R16/11.2-20 или 7.5L-16/12.4L-16	
Шины при 4x2: передние/задние	6.50-16/12.4L-16 или 11.2-20	

BELARUS-321/321M



Модель	BELARUS-321	BELARUS-321M
Тип двигателя, количество цилиндров	BELARCO WR335 3 цилиндра, дизель	MMZ-3LD 3 цилиндра, дизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	25,5 (35)	26,0 (35,4)
Число передач: вперед/назад	16/8	
Привод	4x4	
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	зависимый и синхронный, 540/1000	
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3050/1300/2280	
База трактора, мм	1690	
Колея по передним колесам, мм	1060, 1210	
Колея по задним колесам, мм	1000, 1160	
Дорожный просвет, мм	320	
Масса эксплуатационная, кг	1500	
Шины передние	210/80R16 или 7.5L-16	
Шины задние	11.2-20 или 12.4L-16	

BELARUS-320.4/320.4M



Модель	BELARUS-320.4	BELARUS-320.4M
Тип двигателя, количество цилиндров	BELARCO WR335 3 цилиндра, дизель	MMZ-3LD 3 цилиндра, дизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	25,5 (35)	26,0 (35,4)
Число передач: вперед/назад	16/8	
Привод	4x4	
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	зависимый и синхронный, 540/1000	
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3050/1550/2150	
База трактора, мм	1690	
Колея по передним колесам, мм	1260, 1410	
Колея по задним колесам, мм	1250, 1400	
Дорожный просвет, мм	320	
Масса эксплуатационная, кг	1770	
Шины передние	210/80R16 или 7.5L-16	
Шины задние	11.2-20 или 12.4L-16	

BELARUS-422.1



Модель	BELARUS-422.1
Тип двигателя, количество цилиндров	BELARCO WR450 4 цилиндра, дизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	36,4 (49,5)
Число передач: вперед/назад	16/8
Привод	4x4
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	зависимый и синхронный, 540/1000
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3200/1570/2220
База трактора, мм	1870
Колея по передним колесам, мм	1260, 1410
Колея по задним колесам, мм	1250, 1400
Дорожный просвет, мм	370
Масса эксплуатационная, кг	1885
Шины передние	210/80R16
Шины задние	11.2-20

BELARUS-451/651



Модель	BELARUS-451	BELARUS-651
Тип двигателя, количество цилиндров	BELARCO WR450 4 цилиндра, дизель	BELARCO WR460T 4 цилиндра, турбодизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	36,4 (49,5)	44,0 (59,8)
Число передач: вперед/назад	16/8	
Привод	4x4 или 4x2	
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	независимый и синхронный, 540/1000	независимый и синхронный, 540/750
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3200/1660/2250	
База трактора, мм	1890	
Колея по передним колесам, мм	1200, 1350	1260, 1410/1200, 1350
Колея по задним колесам, мм	1300, 1350, 1450, 1520, 1620	
Дорожный просвет, мм	380	
Масса эксплуатационная, кг	1750	1850
Шины при 4x4: передние/задние	265/70R16/360/70R24 или 9.50-20/14.9R24	
Шины при 4x2: передние/задние	6.50-16/14.9R24	

BELARUS-622



Модель	BELARUS-622
Тип двигателя, количество цилиндров	BELARCO WR460T 4 цилиндра, турбодизель
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	44,0 (59,8)
Число передач: вперед/назад	16/8
Привод	4x4
Тип ВОМ, обороты, об./мин.	независимый и синхронный, 540/1000
Длина/ширина/высота (по дуге безопасности), мм	3450/1700/2380
База трактора, мм	1930
Колея по передним колесам, мм	1390, 1530
Колея по задним колесам, мм	1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830
Дорожный просвет, мм	390
Масса эксплуатационная, кг	2530
Шины передние	12.4L-16
Шины задние	360/70R24